



PH Artichoke

Design:

Poul Henningsen

Concept:

Le luminaire fournit un éclairage sans le moindre éblouissement. Les 72 feuilles sont disposées avec précision en douze rangées de six, toutes différentes. Elles éclairent le luminaire et forment une lumière diffuse au dessin unique. Le luminaire fournit un éclairage décoratif et confortable. La version à économie d'énergie LED offre une excellente qualité de lumière.

Finition:

Cuivre ou acier inoxydable, brossé et verni. Blanc, peinture liquide. Poli Inox : poli.

Matériaux:

Lamelles : Cuivre poinçonné, acier inoxydable découpé au laser ou acier poinçonné. Abat-jour supérieur : Acier étiré blanc. Support : Acier chromé, finition haute brillance, découpé au laser. Support : Aluminium étiré et chromé, finition haute brillance.

Montage:

Type de suspension : E27 et Halolux : câble électrique 3 x 0,75 mm² & filin inox. Cache-piton : Oui. Longueur du câble : 4m. LED : Câble électrique 2 x 0,75 mm² et filin inox. Driver inclus dans cache-piton ou externe. Longueur du câble : 4m. Distance maximale entre le driver externe et l'appareil : 20m.

Poids:

Min: 8,3 kg Max: 27,5 kg

Classe:

Indice de protection IP20. Classe électrique I.

Informations:

Pour obtenir des kits de remplacement LED, veuillez contacter Louis Poulsen. La version Ø 480 n'est disponible qu'en 200W E27. La technologie des sources lumineuses est en constante évolution. Par conséquent nous n'indiquons que les puissances maximales. Sur www.louispoulsen.com, vous pouvez télécharger la liste mise à jour des sources lumineuses recommandées par Louis Poulsen.

Specification Notes:

HIT 150 W uniquement disponible en Ø 720 ou Ø 840. E40 500 W et HIT 70 W uniquement disponibles en Ø 600. Ø 720 ou Ø 840. E27 200 W uniquement disponible en Ø 480. L'innovation est constante en matière de sources lumineuses, raison pour laquelle nous n'indiquons que les wattages maximaux. Vous trouverez sur le site www.louispoulsen.com une liste à jour des sources lumineuses recommandées.